



**DIMER**  
YOUR SEALING PARTNER

Pletené ucpávky

## DIMERPACK 6500

DML0073v2

### 1. Technická charakteristika

Pletená ucpávka z p íže expandovaného grafitu s PTFE impregnací, známá pod u0ivatelským názvem "benjamínek".

### 2. Rozm ry

	M rná jednotka	Jmenovitá hodnota
Rozm ry ucpávky	mm	∅3 a0 30

### 3. Mechanické vlastnosti

	M rná jednotka	Jmenovitá hodnota
Min. teplota pou0ití		- 200
Max. teplota pou0ití	oxid.plyny	+ 280
	pára	+ 200
Ut sn ý tlak	ventil	300
	píst	100
	erpadlo	20
Ut sn á rychlost	píst	2
	erpadlo	20
Hustota ucpávky	g.cm <sup>-3</sup>	1,5
Chemická odolnost	pH	0 . 14

### 4. Základní chemická odolnost

Dobrá	St ední
t kavé uhlovodíky, páry rozpouzt del	aminy, nitrily
kyseliny ed né	kyseliny koncentrované
zásady ed né	plyny kyselé
oleje minerální, rostlinné, Oivo izné	zásady koncentrované
oleje syntetické	Oivice
neutrální roztoky solí	brusná média
plyny inertní, vzduch	
rozpouzt dla	
voda u0itková, splazková	

### 5. Doporu ená aplikace

Vhodná pro chemický i petrochemický pr mysl. Oblíbená v rafinériích p í zpracování ropy.