

DML0085
1. Technická charakteristika

Zna ení dle DIN 28 091-4	GR-10
Formát desky	1500 x 1500 mm
Tlouz ka desky	0,5 1,0 2,0 3,0 mm

2. Ozna ení

Potisk	Jednostranný
Barva potisku	Modrá

3. Vložky

Po et	Bez vložky
Tlouz ka	-
Materiál (DIN/ASTM)	-

4. Fyzikáln mechanické vlastnosti (typické hodnoty pro tlouz ku 1,5mm)

Maximální teplota ^{*)}	°C	-200 a0 +550	
Maximální tlak ^{*)}	Bar	80	
Hustota	g/cm ³	1,0	
Stla itelnost	%	40 . 50	(ASTM F36A-66)
Zotavení	%	10 . 15	(ASTM F36A-66)
Stálost v tlaku	N/mm ²	>47	(DIN 52 913, 16h/300°C)
Obsah popela ^{**)}	%	n2,0	(DIN 51 903)
Obsah chlorid ^{**)}	ppm	n50	
Propustnost plyn	cm ³ /min	<0,30 <0,60 <0,80 <0,85	
Utahovací moment vu	N/mm ²	20	
Utahovací moment vo	N/mm ²	160 140 120 100	

Pozn.:

^{*)} Sou asné využití obou maximálních hodnot se nep ípouztí

^{**)} Na poádání m oe být materiál dodán v tzv. šjaderném provedení%V tomto p ípad ě je obsah popela <0,15% a obsah chlorid <20ppm