

DML0041v2
1. Technická charakteristika

Pletená ucpávka se sklennou pítí. Tsnní je impregnováno PTFE a bezsilikonovým mazadlem. Sklenná píte se vyznauje vynikající teplotní a elastickou stabilitou a pevností v tahu. Impregnace PTFE je vhodná pro odstědivá erpadla, í armatury.

2. Rozm ry

	M rná jednotka	Jmenovitá hodnota
Rozm ry z ry	mm	3 a0 80

3. Mechanické vlastnosti

	M rná jednotka	Jmenovitá hodnota	
Min. teplota pouítí	°C	- 50	
Max. teplota pouítí	°C	+ 280	
Ut sn ný tlak	bar	ventil	140
		píst	-
		erpadlo	100
Ut sn ná rychlost	m.s ⁻¹	píst	2
		erpadlo	10
Hustota ucpávky	g.cm ⁻³	1,1	
Chemická odolnost	pH	2 . 12	

4. Základní chemická odolnost

Dobrá	St ední
kyseliny slabé	aminy, nitrily
neutrální roztoky	brusná média
pára	kyseliny st edn koncentrované
plyny inertní	oleje minerální
potraviny	rozpuzt dla
voda	t kavé uhlovodíky
	zásady ed né
	íovice

5. Doporu ená aplikace

Zvlázt vhodná pro chemický farmaceutický í potraviná ský pr mysl, rafinace ropy í další odv tví pr myslu.