

DML0047v2
1. Technická charakteristika

Pletená ucpávka vyrobená ze 100% ramie s PTFE impregnací, napuzt ná minerálním olejem.

2. Rozm ry

	M rná jednotka	Jmenovitá hodnota
Rozm ry z ry	mm	∅3 a0 40

3. Mechanické vlastnosti

	M rná jednotka	Jmenovitá hodnota	
Min. teplota použití	°C	- 50	
Max. teplota použití	°C	+ 180	
Ut sn ý tlak	bar	ventil	60
		píst	100
		erpadlo	35
Ut sn á rychlost	m.s ⁻¹	píst	5
		erpadlo	13
Hustota ucpávky	g.cm ⁻³	1,4	
Chemická odolnost	pH	2 - 12	

4. Základní chemická odolnost

Dobrá	St ední
papírenský pr mysl	organická pojiva
mo ská voda	organická a anorganická rozpouzt dla
teplá a studená voda	mírn brusná média
slabá rozpouzt dla	mírné kyseliny
pitná voda	slabé louhy
plyny, vzduch	barvy, laky
potraviny	solná rozpouzt dla
odpadní voda	ed né louhy
oleje, tuky	

5. Doporu ená aplikace

Velmi vhodná a oblíbená pro ut sn ní erpadel na mo skou vodu i jiných rota ních, i pístových agregát . Té0 vhodná pro pitnou i odpadní vodu.