

**DML0050v2**
**1. Technická charakteristika**

Diagonáln pletená ucpávka z akrylové p íze impregnovaná PTFE a p ím sí grafitu. Dob e odolná proti ed ným chemikáliím.

**2. Rozm ry**

	M rná jednotka	Jmenovitá hodnota
Rozm ry ý ry	mm	∅3 a0 40

**3. Mechanické vlastnosti**

	M rná jednotka	Jmenovitá hodnota	
Min. teplota použití	°C	- 10	
Max. teplota použití	°C	+ 180	
Ut sn ý tlak	bar	ventil	50
		píst	20
		erpadlo	20
Ut sn á rychlost	m.s <sup>-1</sup>	píst	1,5
		erpadlo	8
Hustota ucpávky	g.cm <sup>-3</sup>	1,2	
Chemická odolnost	pH	4 . 10	

**4. Základní chemická odolnost**

Dobrá	St ední
kyseliny slabé	brusná média
neutrální roztoky	kyseliny st edn koncentrované
oleje minerální	zásady ed né
oleje syntetické	óivice
pára	
plyny inertní	
voda	

**5. Doporu ená aplikace**

Vhodná pro aplikace s párou, vodou, z ed nými kyselinami, rozpouzt dly a neutrálními roztoky.