

**DML0061v2**
**1. Technická charakteristika**

Pletená ucpávka z PTFE a aramidovou konstrukcí "zebra", napuzt ná parafínovým olejem.

**2. Rozm ry**

	M rná jednotka	Jmenovitá hodnota
Rozm ry z ry	mm	□ 4 a0 30

**3. Mechanické vlastnosti**

	M rná jednotka	Jmenovitá hodnota	
Min. teplota použití	°C	- 100	
Max. teplota použití	°C	+ 280	
Ut sn ý tlak	bar	ventil	200
		píst	150
		erpadlo	20
Ut sn ná rychlost	m.s <sup>-1</sup>	píst	-
		erpadlo	20
Hustota ucpávky	g.cm <sup>-3</sup>	1,6	
Chemická odolnost	pH	3 . 12	

**4. Základní chemická odolnost**

Dobrá	St ední
brusná média	aminy, nitrily
kyseliny slabé	kyseliny st edn koncentrované
neutrální roztoky	plyny kyselé
oleje minerální	t kavé uhlovodíky
oleje syntetické	vodík
pára	
plyny inertní	
potraviny	
rozpuzt dla	
voda	
zásady ed né	
řivice	

**5. Doporu ená aplikace**

Vhodná pro rota ní erpadla v hornictví, drenáoe i siln zne izt nou odpadní vodu.