

**DML0067v2**
**1. Technická charakteristika**

Ekonomická verze ucpávky **DIMERPACK 5400**, pletená, vyrobená z polyimidu PTFE se zapouzdřeným grafitem

**2. Rozměry**

	Měrná jednotka	Jmenovitá hodnota
Rozměry zářky	mm	3 a0 30

**3. Mechanické vlastnosti**

	Měrná jednotka	Jmenovitá hodnota
Min. teplota použití	°C	- 200
Max. teplota použití	°C	+ 280
Ustávaný tlak	ventil	250
	píst	80
	erpadlo	35
Ustávaná rychlost	píst	2
	erpadlo	24
Hustota ucpávky	g.cm <sup>-3</sup>	1,4
Chemická odolnost	pH	0 - 14

**4. Základní chemická odolnost**

Dobrá	Střední
aminy, nitrily	brusná média
kyseliny koncentrované	řivice
kyseliny středně koncentrované	
kyseliny slabé	
kyslík	
neutrální roztoky	
oleje minerální	
oleje syntetické	
pára, voda, vodík	
plyny inertní	
plyny kyselé	
potraviny	
rozpuštěná	
tuhá kávé uhlovodíky	
zásady koncentrované	
zásady středně	

**5. Doporučená aplikace**

Stejná aplikace jako u **DIMERPACK 5400**.